



Шаг №1: Подготовка к заправке

Для заправки Вам необходимо подготовить шприцы объемом 10мл.

Наполните шприц чернилами.



Шаг №2: Заправка картриджа

Возьмите картридж с наклейкой соответствующего цвета. У каждого картриджа сверху имеется два отверстия: заправочное (ink hole) и воздушное (air hole). Носик шприца (без иглы) плотно вставьте в заправочное отверстие, как показано на рисунке.



Плавное залейте чернила примерно на 90%. Если вдруг чернила полились через воздушное отверстие, шприцем откачайте чернила обратно и промокните салфеткой. После заправки шприцы можно промыть обычной водой и просушить, чтобы воспользоваться при следующей заправке.

Шаг №3: Заглушки

После заправки чернилами в заправочное отверстие плотно вставьте резиновую заглушку (идет в комплекте).



Внимание! Во время печати воздушное отверстие должно оставаться открытым.

Во время длительного простоя без печати или во время транспортировки принтера с картриджами, необходимо плотно закрыть воздушное отверстие заглушкой (т.е. оба отверстия должны быть закрыты).



Шаг №4: Установка в принтер

После заправки всех картриджей аккуратно снимите оранжевые подставки и поочередно вставьте картриджи в принтер. Не прикасайтесь к нижнему клапану, т.к. могут потечь чернила.

Советы по эксплуатации

Что делать, когда утилита на компьютере или принтер сообщает о закончившихся чернилах?

Запустите процедуру замены картриджей. Далее необходимо вытащить и снова вернуть картридж на место, таким образом, чип обнулится. Можно продолжать печать.

Действия при ухудшении качества печати.

Сделайте тест дюз. Если пропали 1-2 дюзы, то не предпринимайте никаких действий. Пусть система отстоит 1-2 часа. Затем сделайте тест дюз еще раз. Должны быть восстановлены все дюзы. Если же пропало больше дюз, то запустите прочистку средствами драйвера один раз. В 90% случаев дюзы восстанавливаются. Если не восстановились, подождите 30-40 минут и запустите прочистку снова.

***Предотвращение засора и засыхания дюз.***

Следите за чистотой капы (парковочного места головки). Регулярно протирайте ее. Подтекшие чернила во время парковки головки могут обратно попасть внутрь картриджа. Если это все-таки произошло, то при печати Вы обнаружите несоответствие цветов. На тесте дюз Вы сразу это увидите (к примеру на месте синего цвета у Вас окажется малиновый). Вытащите картридж и аккуратно шприцем откачайте немного чернил через нижний резиновый клапан и вставьте картридж обратно.

Применение чернил.

Для надежной работы перезаправляемых картриджей используйте только качественные чернила. Не пытайтесь на них сэкономить. Эта экономия может обернуться не только проблемами при печати, но и выходом из строя головки принтера. Мы рекомендуем использовать чернила торговой марки InkTec.